

Question	Réponse
Pour diminuer les risques d'accident, lors de la montée et de la descente d'un camion, de combien de points d'appui le conducteur doit-il se servir ?	<b>3</b>
Le poids indiqué dans ce signal concerne-t-il le poids maximal autorisé que peut supporter l'essieu ?	<b>Non</b>
Si, dans la même journée, vous conduisez un véhicule avec un chronotachygraphe numérique après avoir conduit un véhicule avec un chronotachygraphe à disque, devez-vous conserver le disque avec vous ?	<b>Oui</b>
Une huile multigrade SAE 20 W 40 peut être utilisée uniquement en hiver ?	<b>Non</b>
À la suite du contrôle technique périodique, lorsqu'un véhicule est refusé sans interdiction de circuler, dans quel délai maximum la contrevisite doit-elle être effectuée pour éviter une visite technique complète ?	<b>1 mois</b>
Vous conduisez un véhicule de 2,50 m de large ne comportant pas de caisse réfrigérée. Votre chargement peut-il atteindre 2,60 m de large ?	<b>Non</b>
Un véhicule isolé de 26 t de PTAC doit comporter à l'arrière un ou des disque (s) de limitation de vitesse. Quelle (s) est ou sont là où les vitesse (s) indiquée (s) à l'arrière de ce camion ?	<b>80 - 90 ou 80 km/h - 90 km/h</b>
Au-delà de quel taux de surcharge (en pourcentage - %) le camion pourra-t-il être immobilisé, jusqu'à déchargement de l'excédent ?	<b>5 ou 5% ou 5 pour cent</b>
La rémunération mensuelle d'un conducteur salarié peut être calculée en fonction de la charge transportée pendant le mois. Vrai ou Faux	<b>Faux</b>
En règle générale, existe-t-il une commande indépendante de freins de secours à l'intérieur des véhicules lourds neufs ?	<b>Non</b>